

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 02-012-01

Pro stavební výrobek

BETADEKOR MF

1. Typ produktu	EN 15824 – Organická omítka
2. Číslo šarže	Viz balení výrobku
3. Účel použití	Průmyslově vyráběná vnitřní omítka s organickými pojivy, používaná pro vnitřní omítkové systémy na stěnách, střepech, sloupech a příčkách
4. Výrobce	STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 66 Skorošice Česká republika
5. Zmocněnec	Není relevantní
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 4
7. Notifikované místo	-
8. Evropské technické hodnocení	Není relevantní
9. Deklarované vlastnosti	

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost pro vodní páru	V ₂	EN 15824
Permeabilita vody v kapalně fázi	W ₃	EN 15824
Soudržnost	0,3 MPa	EN 15824
Trvanlivost	NPD	EN 15824
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,8 \text{ W/(m.K)}$	EN 15824
Reakce na oheň	Eurotřída C (při spotřebě do 3,5 kg/m ²) Eurotřída F (při spotřebě nad 3,5 kg/m ²)	EN 15824

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Ve Skorošicích, dne 6.5.2020

Příloha: Bezpečnostní list výrobku

 **STOMIX**
STOMIX, spol. s r. o.
790 66 Skorošice 197 -22-

David Čvanda

CE štítek BETADEKOR MF

	STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197 Česká republika IČ: 48400874	
	20	02-012-01
EN 15824 Vnitřní omítka s organickým pojivem		
Propustnost pro vodní páru: V_2 Permeabilita vody v kapalně fázi: W_3 Soudržnost: 0,3 MPa Trvanlivost: NPD Tepelná vodivost: 0,8 W/(m.K) Reakce na oheň: Eurotřída C (při spotřebě do 3,5 kg/m ²) Eurotřída F (při spotřebě nad 3,5 kg/m ²)		